



HT -500-ES

El equipo HT-500 ES trabaja con un compresor TM 16 adosado a la polea del cigüeñal del vehículo. Condensador de montaje frontal y Evaporador ultra resistente con un potente flujo de aire que garantiza una recuperación frigorífica inmediata. Este modelo cuenta con la opción Stand By (ES) que permite el funcionamiento del equipo de frío a través de la conexión a la red eléctrica (380v) cuando el motor del vehículo se encuentra detenido.



Especificaciones Técnicas		Temperatura °C	kcal/h	watt
30° C (ATP Standard)	R-404A	0	4.079	4.744
		-10	2.968	3.452
		-20	1.977	2.299
Compresor	Modelo	TM-16		
	N° de Cilindros	6		
	Desplazamiento (cm3)	163		
Gas Refrigerante	R-404a 2.3kg			
Flujo de Aire (m3/h)	2.300			
Voltaje Disponible	DC 12V/ DC 24V			
Motor Trifasico	Entrada	380/415V, 3P/60Hz		
	Salida	2.2kW (3HP)		
Descongelamiento	Descongelamiento automático por gas caliente			
Medidas (Largo x Ancho x Alto/mm) Peso(KG)	Condensador	1320X550X430 (133)		
	Evaporador	1246 X 521 X 347 (31)		
	Tablero de Comando	105 X 75 X 48		



- Forzadores y turbinas de mayor eficiencia
- Controlador de cabina de fácil programación y utilización.
- Descongelamiento automático realizado por gas caliente.
- Constante supervisión de la temperatura de la caja.



- Mínimos costos de mantenimiento.
- Ultra resistente y durable.
- Potente flujo de aire.
- Fácil instalación.

THERMO SUR
REFRIGERACION S.A.

